

TECHNICKÉ INFORMACE DISOLIMP F SPRAY



DISOLIMP F je čistící prostředek pro elektromotory a elektronické systémy. Produkt je neutrální a nepoškozuje nátěr zařízení. Velmi rychle vám umožní zbavit tuků, uhlíkový prášek a nečistoty usazené ve vinutích cívek a ostatních prvků zabudovaných do vinutí cívky nebo jiných prvků zařízení. Výrobek je vhodný jako elektrická izolace, má nízkou toxicitu.

VLASTNOSTI

Hustota při 15°C (grs / cm ³)	0.86
Viskozita při 35°C (mPa.s)	0,75
Teplota hořlavosti (°C)	52
Bod varu (°C)	166 - 180
Barva Saybolt	+ 30
Anilinový bod (°C)	76
Destilační interval 5-95% (°C)	1
Síra (ppm)	0
Teplota mrazu (°C)	30
Index lomu při 20°C	1,411216
Voda (ppm)	40
Koroze mědi	1A
Kyselost (mg KOH / gr)	<0,005
Schopnost rozpustit pomocí metody Kauri-Butanol	25
Svoboda (% peso)	1
50 mikronů elektrická izolace (Volt)	> 2000

PREZENTACE A SKLADOVÁNÍ

V kovových sudech 500ml ve spreji a na požádání v 5 litrů
Uchovávejte uzavřené nádoby na suchém místě a daleko od slunečního světla nebo zdroje tepla.