

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE DISOLIMP F SPRAY



DISOLIMP F je čistiaci prostriedok pre elektromotory a elektronické systémy. Produkt je neutrálny a nepoškodzuje náter zariadení. Veľmi rýchlo vám umožní zbaviť tukov, uhlíkový prášok a nečistoty usadené vo vinutiach cievok a ostatných prvkov zabudovaných do vinutia cievky alebo iných prvkov zariadenia. Výrobok je vhodný ako elektrická izolácia, má nízku toxicitu.

### VLASTNOSTI

Hustota pri 15 ° C (grs / cm3) .....	0.86
Viskozita pri 35 ° C (mPa.s) .....	0,75
Teplota horľavosti (° C) ...	52
Bod varu (° C) .....	166 - 180
Farba Saybolta .....	+ 30
Anilínovej bod (° C) .....	76
Destilačnej interval 5-95% (° C)	1
Síra (ppm) .....	0
Teplota mrazu (° C) .....	30
Index lomu pri 20 ° C .....	1,411216
Voda (ppm) .....	40
Korózia medi .....	1A
Kyslosť (mg KOH / gr) .....	<0,005
Schopnosť rozpustiť pomocou metódy Kauri-Butanol .....	25
Svoboda (% peso) .....	1
50 mikrónov elektrická izolácia (Volt) .....	> 2000

### PREZENTÁCIA A SKLADOVANIE

V kovových sudech 500ml v spreji a na požiadanie v 5 litrov  
Uchovávajte uzavreté nádoby na suchom mieste a ďaleko od slnečného svetla alebo zdroja tepla.