

EUROPOMP - dráty pro ponorná čerpadla

EUROPOMP je naše značka drátů na výrobu elektrických zařízení a zejména ponorných čerpadel. Navinutý drát je kulatý, lakovaný polyesterovým lakem s druhým stupněm tloušťky izolace polypropylenovou izolací DN2E 155 U.

NORM

WT-82/K-152.

ROZMĚRY (mm)

Tabulka níže.

VLASTNOSTI

Pracovní teplota je 95 ° C. Dodatečná izolace - polypropylenová izolace (splňuje požadavky směrnice ROHS)



Primer	[+/-]	Největší přípustný vnější průměr drátu	Tloušťka izolace POLYPROPYLENOVÉ		Největší akceptovatelný průměr
			nejmenší	nominální	
mm	mm	mm			mm
0,500	0,005	0,569	0,20	0,25	1,19
0,560	0,006	0,632	0,20	0,25	1,26
0,600	0,006	0,675	0,20	0,25	1,30
0,630	0,006	0,706	0,20	0,25	1,33
0,700	0,007	0,781	0,20	0,25	1,41
0,710	0,007	0,790	0,20	0,25	1,42
0,750	0,008	0,832	0,20	0,25	1,46
0,800	0,008	0,885	0,20	0,25	1,51
0,850	0,009	0,937	0,20	0,25	1,56
0,900	0,009	0,990	0,20	0,25	1,62
0,950	0,010	1,041	0,20	0,25	1,67
1,000	0,010	1,093	0,20	0,25	1,72
1,060	0,011	1,155	0,25	0,30	1,89
1,100	0,011	1,196	0,25	0,30	1,93
1,120	0,011	1,217	0,25	0,30	1,95
1,180	0,012	1,279	0,25	0,30	2,01
1,200	0,012	1,299	0,25	0,30	2,03
1,250	0,013	1,351	0,25	0,30	2,08
1,300	0,013	1,402	0,25	0,30	2,13
1,320	0,013	1,423	0,25	0,30	2,15
1,400	0,014	1,506	0,25	0,30	2,24
1,500	0,015	1,608	0,25	0,30	2,34
1,600	0,016	1,711	0,30	0,35	2,56
1,700	0,017	1,813	0,30	0,35	2,65
1,800	0,018	1,916	0,35	0,40	2,86
1,900	0,019	2,018	0,35	0,40	2,96
2,000	0,020	2,120	0,35	0,40	3,06
2,120	0,021	2,243	0,35	0,40	3,18
2,240	0,022	2,366	0,35	0,40	3,31
2,360	0,024	2,488	0,40	0,45	3,53
2,500	0,025	2,631	0,40	0,45	3,68
2,650	0,027	2,784	0,40	0,45	3,83
2,700	0,027	2,835	0,40	0,45	3,88
2,800	0,028	2,938	0,40	0,45	3,98
3,000	0,030	3,142	0,40	0,45	4,19