

ROYALAC 129 spray, sušenie vo vzduchu, tepelná trieda F-155°C



OPIS VÝROBKU

Impregnačné laky na základe unikátnych rýchloschnúce syntetických živíc. Je vhodný na ochranu a elektrickú izoláciu vinutí v tepelnej triede F. Vďaka veľmi dobrým vlastnostiam mechanický a dielektrický produkt poskytuje vyššie ako štandardné sušenie laku výkonnosť vzduchu. Má veľmi dobrú odolnosť voči oderu, vonkajšie chemické faktory (solné výpary, atmosférické činidlá atď.) a transformátorový olej.

APLIKÁCIE

Výrobok sa používa na konštrukciu a opravu motorov, transformátorov a materiálov, ktoré pracujú v nepriaznivých podmienkach. Používa sa aj ako ochranný lak na doske plošných spojov.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred aplikáciou výrobku vyčistite povrch zvyškov maziva a náterov. Pred použitím sprej pretrepte a vyskúšajte na škatuli. Naneste sprej s tenkými vrstvami zo vzdialenosti 25-30 cm.

VLASTNOSTI

Farba bezfarebný, červený, oranžový
Doba schnutia (vrstvy na doske) pri 20 ° C (min.) ... 12
Tepelná trieda F (155 ° C)
Skladovanie pri izbovej teplote (okolo 20 ° C) 12 mesiacov.

BALÍČKY

Produkt je dostupný vo forme 500 ml spreja a 2 l, 5 l, 25 l obalu.