

INFORMACJE TECHNICZNE FOLIA POLIESTROWA

OPIS PRODUKTU

Izolacja to folia z politereftalanu etylenu (PETP). Produkt jest giętkim, mocnym i trwałym materiałem o podwyższonej odporności termicznej. Wytrzymuje krańcowe temperatury od -70°C do 150°C. Izolacja nie zawiera plastyfikatorów, dzięki czemu nie staje się krucha w warunkach pracy przy podwyższonych temperaturach.

ZASTOSOWANIE

Produkt stosowany w maszynach elektrycznych, głównie w silnikach elektrycznych, generatorach, szczególnie zalecana jako izolacja żłobkowa, izolacja międzyfazowa.

OPAKOWANIE

Produkt w rolkach: 1m wysokości, oryginalnie pakowany po 50kg z możliwością odwinięcia mniejszych ilości, wymiary 0,075mm / 0,125 / 0,20 – 0,35 mm.

Na zamówienie klienta możliwość dostarczenia produktu ciętego na odpowiednie wymiary. Minimum zamówienia wynosi 50kg. Tolerancja cięcia wynosi: $\pm 0,2$ mm. W przypadkach, w których suma szerokości rolek jest niższa niż standardowa szerokość cewki, wszelkie braki powyżej 20 mm będą zwijane i dostarczane z rolkami. Standardowa średnica wewnętrzna rur kartonowych wynosi 70 mm.